



KÖSTER Glättmittel

Glättmittel für die Oberflächen von Fugendichtstoffen

Eigenschaften

KÖSTER Glättmittel ist gebrauchsfertig, einfach in der Anwendung und wird zum Glätten unterschiedlicher Dichtstoffe im Bereich von Fugen eingesetzt. KÖSTER Glättmittel verbessert die Optik der Fugenoberflächen, hinterlässt keine Rückstände und greift Dichtstoffoberflächen nicht an.

Technische Daten

Farbe transparent
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 35 °C

Einsatzgebiete

KÖSTER Glättmittel wird zum Glätten der Oberflächen von Fugen auf Basis von z. B. Silikon-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtstoffen verwendet und kann in Kombination mit üblichen Oberflächen wie z. B. Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik etc. eingesetzt werden.

Untergrund

Es gelten die Hinweise zur Untergrundvorbereitung der einzusetzenden Fugendichtstoffe.

Verarbeitung

Benetzen Sie die Dichtstofffuge, das Abziehwerkzeug (z. B. den KÖSTER Dichtstoffabzieher) und / oder den Finger mit KÖSTER Glättmittel. Ziehen Sie die Fuge oberflächlich ab und entfernen damit den Dichtstoffüberschuss. Die Verwendung des KÖSTER Glättmittels ist maximal bis zur Hautbildung der eingesetzten Dichtstoffe möglich.

Verbrauch

Nach Bedarf, bzw. nach Fugenbreite

Reinigung der Geräte

Werkzeuge können nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Gebinde/Lieferform

J 945 500 500 ml Sprühflasche

Lagerung

Trocken und vor Frost geschützt in ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre lagerfähig.

Sonstiges

Im Falle von empfindlichen Oberflächen ist die Verwendung vorab an unauffälligen Stellen zu prüfen. Das Anlegen einer Musterfläche wird empfohlen.

Überschüssiges Material ist umgehend zu entfernen. KÖSTER Glättmittel sollte nicht auf dem Dichtstoff oder den angrenzenden Bauteilen austrocknen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da das Material dann sehr schnell austrocknet.

Zugehörige Produkte

KÖSTER MS-Fugendicht	Art.-Nr. J 236
KÖSTER Dichtstoffabzieher	Art.-Nr. J 940 010
KÖSTER Glättmittel	Art.-Nr. J 945

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.